

RL-3S / RL-4S / RL-5S

Гладкая радиальная шина погрузчика с суперпротектором для тяжелых условий эксплуатации

Модели RL-3S, RL-4S и RL-5S – это шины уровней 115 (L3), 150 (L4) и 250 (L5), подходящие для работы в самых суровых условиях (например в карьере), а также для подземных работ

Шины RL-5S рекомендуются для работы на утилизационных полигонах. Доступна версия шины из огнезащитного состава, которая подойдет для сборки горячего шлака в сталелитейной промышленности



RL-3S / RL-4S / RL-5S


- Защита от механических воздействий, порезов и проколов
- Возрастающая защита от трения и порезов (от RL-3S к RL-5S)

RL-5S FR

- Доступная только в типоразмере 26.5R25, эта шина разработана с применением огнезащитного состава, обеспечивающего оптимальную защиту от возгораний
- Продукт рекомендован для выполнения подъемно-транспортных работ в высокотемпературных условиях




КАМНИ



УТИЛИЗАЦИЯ



МЕЛКИЕ КАМНИ




ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ



ПЕСОК

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ И ТРЕНИЮ




10

СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРЕВУ




6

СЦЕПЛЕНИЕ




2

СТАБИЛЬНОСТЬ



9

САМООЧИСТКА



10

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



10

КОМФОРТ



10

▲ Преимущества RL-5S